

| NPK Bau Volltext | Projekt: ACO-Gully - ACO Passavant AG Leistungsverzeichnis: Gully-157-o-GV - Universalabläufe mehrteilig | | | | Seite 1 10.10.2016 |
|---------------------|---|-------|----|-------|-----------------------|
| Position | Text | Menge | ME | Preis | Betrag |
| 427D/94 | Sanitäranlagen: Entsorgung (V'15) | | | | |
| 000 | Bedingungen | | | | |
| | Positionen, die nicht dem Originaltext NPK entsprechen, sind mit dem Buchstaben R vor der Positionsnummer gekennzeichnet. Ohne andere Angabe sind die für das Erbringen einer Leistung erforderlichen Lieferungen eingeschlossen (Norm SIA 118). | | | | |
| 600 | Entwässerungsgegenstände | | | | |
| 610 | Bodeneinläufe und Roste | | | | |
| .100 | Ohne andere Angaben ist der Einlaufkörper, Rost (1): | | | | |
| .130 | Nichtrostender Stahl 1.4301. | | | | |
| 620 | Bodeneinläufe mehrteilig | | | | |
| .100 | Ohne andere Angaben ist der Einlaufkörper, Oberteil (1): | | | | |
| .140 | Nichtrostender Stahl 1.4301. | | | | |
| 621 | Einlaufkörper. | | | | |
| .100 | Abgang vertikal. | | | | |
| | 01 ACO Universaleinlauf Gully 157 aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 gemäss SN EN 1253, SIA 271, SN EN 1433 grosse Sicherheit der Dichtigkeit da hohe Einstecktiefe ACO Passavant AG CH8754 Netstal Tel. 055 645 53 00 Fax 055 645 53 10 aco@aco.ch | | | | |
| .110 | Mit Klebeflansch. | | | | |
| .113 | DN 70. | 0 | St | | |
| | 99 Einlaufkörper DN 70 aus Edelstahl mit Klebeflansch 150 mm mit Haltering ACO Typ 413130 | | | | |
| Peterer Bau | Übertrag | | | | |

| Position | Text | Menge | ME | Preis | Betrag |
|-------------|--|-------|----|-----------|--------|
| | | | | Übertrag: | |
| .115 | mit Isolierkörper ACO Typ 41329 DN 100. 99 Einlaufkörper DN 100 aus Edelstahl mit Klebeflansch 150 mm mit Haltering ACO Typ 416413 mit Isolierkörper ACO Typ 416526 | 0 | St | | |
| .117 | 01 DN 90 99 Einlaufkörper DN 90 aus Edelstahl mit Klebeflansch 150 mm mit Haltering ACO Typ 416412 mit Isolierkörper ACO Typ 416525 | 0 | St | | |
| .200 | Abgang horizontal. 01 ACO Universaleinlauf Gully 157 aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 gemäss SN EN 1253, SIA 271, SN EN 1433 grosse Sicherheit der Dichtigkeit da hohe Einstecktiefe ACO Passavant AG CH8754 Netstal Tel. 055 645 53 00 Fax 055 645 53 10 aco@aco.ch | | | | |
| .210 | Mit Klebeflansch. | | | | |
| .213 | DN 70. 99 Einlaufkörper DN 70 aus Edelstahl mit Klebeflansch 150 mm mit Haltering ACO Typ 413131 mit Isolierkörper ACO Typ 413128 | 0 | St | | |
| .215 | DN 100. 99 Einlaufkörper DN 100 aus Edelstahl mit Klebeflansch 150 mm mit Haltering ACO Typ 416408 | 0 | St | | |
| Peterer Bau | Übertrag | | | | |

| Position | Text | Menge | ME | Preis | Betrag |
|-------------|---|-------|----|-----------|--------|
| | | | | Übertrag: | |
| .217 | 01 DN 90 99 Einlaufkörper DN 90 aus Edelstahl mit Klebeflansch 150 mm mit Haltering ACO Typ 416406 mit Isolierkörper ACO Typ 416528 | 0 | St | | |
| 624 | Oberteil. | | | | |
| .100 | Mit Anschlussrand. | | | | |
| .110 | Für DN: | | | | |
| .117 | 99 Retentionseinlauf einteilig DN 90/110/125/160 wählbar objektspezifische Anfertigung Abflusswerte von 0.0 - 4.8 l/s möglich Abdeckung verschraubt Retentionselement abnehmbar ACO Typ 77604 | 0 | St | | |
| .118 | 99 Retentionseinlauf einteilig Stutzen Ø 142 mm passend zu ACO Gully 157 objektspezifische Anfertigung Abflusswerte von 0.0 - 4.8 l/s möglich Abdeckung verschraubt Retentionselement abnehmbar ACO Typ 77605 | 0 | St | | |
| 640 | Bodenabläufe mehrteilig | | | | |
| .100 | Ohne andere Angaben ist der Einlaufkörper, Oberteil (1): | | | | |
| .140 | Nichtrostender Stahl 1.4301. | | | | |
| Peterer Bau | Übertrag | | | | |

| NPK 427 V ¹⁵ Volltext | Projekt: ACO-Gully - ACO Passavant AG Leistungsverzeichnis: Gully-157-o-GV - Universalabläufe mehrteilig | Seite 4 10.10.2016 | | | |
|-------------------------------------|---|-----------------------|----|-----------|--------|
| Position | Text | Menge | ME | Preis | Betrag |
| 650 | Aufsatzstücke, Abdichtungen, Laubfänge, Roste, Gitterroste | | | Übertrag: | |
| 651 | Aufsatzstück. | | | | |
| .200 | Aufsatzstück. | | | | |
| .220 | Länge mm 151 bis 300. | | | | |
| .227 | 99 Aufsatzstück aus Edelstahl Rahmen 250 x 250 mm Halterand mit Hinterfütterung höhenverstellbar 52 - 180 mm ACO Typ 416409 | 0 | St | | |
| .270 | Aufsatzstück für Abdichtung im Dünnbett. | | | | |
| .276 | 99 Verlängerung aus Edelstahl mit Halterand höhenverstellbar 42 - 76 mm mit Haltering ACO Typ 408249 | 0 | St | | |
| .277 | 99 Verlängerung aus Edelstahl mit Halterand höhenverstellbar 42 - 180 mm mit Haltering ACO Typ 416399 | 0 | St | | |
| .278 | 99 Verlängerung aus Edelstahl mit Klebeflansch 150 mm höhenverstellbar 42 - 380 mm mit Haltering ACO Typ 416400 | 0 | St | | |
| .279 | 99 Verlängerung aus Edelstahl mit Pressdichtungsflansch geeignet für Folien ACO Typ 408207 | 0 | St | | |
| .300 | Kiesring bis mm 150. | | | | |
| .310 | Für DN: | | | | |
| .318 | 99 Kiesfang inkl. Adapter passend zu ACO Gully 157 ACO Typ 77560 | 0 | St | | |
| .320 | mm 151 bis 300. | | | | |
| .328 | 99 Kiesfang aus Edelstahl Rahmen 148 x 148 mm Rost 144 x 144 mm mit Abdeckung verschraubt | 0 | St | | |
| Peterer Bau | Übertrag | | | | |

| NPK 427 V'15 Volltext | Projekt: ACO-Gully - ACO Passavant AG Leistungsverzeichnis: Gully-157-o-GV - Universalabläufe mehrteilig | | | | Seite 5 10.10.2016 |
|--------------------------|--|-------|----|-----------|-----------------------|
| Position | Text | Menge | ME | Preis | Betrag |
| | | | | Übertrag: | |
| | und abnehmbar Belastungsklasse K 3 mit Sekundärentwässerung höhenvertsellbar 18 - 280 mm passend zu ACO Gully 157 ACO Typ 416411 | | | | |
| .800 | Mit eckigem Rost. | | | | |
| .860 | Bis mm 400. Prüfkraft kN 15. | | | | |
| .863 | DN 70. 99 Gitterrost aus Edelstahl passend zu DN 70 / 90 / 100 Maschenweite 25 x 25 mm rutschhemmend Klasse L 15 ACO Typ 408095 passend zu DN 70 / 90 / 100 glatt Klasse L 15 ACO Typ 408096 | 0 | St | | |
| .864 | DN 80. 99 Stegrost Heelsafe aus Edelstahl passend zu DN 70 / 90 / 100 Schlitzweite 6 mm glatt ACO Typ 408031 | 0 | St | | |
| .870 | Bis mm 400. Prüfkraft kN 125. | | | | |
| .873 | DN 70. 99 Stegrost aus Edelstahl passend zu DN 70 / 90 / 100 Schlitzweite 20 mm rutschhemmend Klasse M 125 ACO Typ 408028 passend zu DN 70 / 90 / 100 glatt Klasse M 125 ACO Typ 408029 | 0 | St | | |
| .881 | 99 Stegrost aus Edelstahl passend zu DN 70 / 90 / 100 Schlitzweite 20 mm glatt Klasse C 250 ACO Typ 408044 | 0 | St | | |
| Peterer Bau | Übertrag | | | | |

